新型シンプルトルコン（GSR タイプ）

SIMPLE TORQON (GSR TYPE)

締付けトルク 600～1200N・m
レバーソケット付属

製品番号 **GSR121T/GSR122T**

締付けトルク 1000～2100N・m
レバーソケット付属

製品番号 **GSR211T/GSR212T**

反力受(レバー部)には、危険防止のため赤色塗装をしております。危険ですので、この部分に手・指などを添えないでください。

GSR121T（レバーソケット（HRU41T）装着）

反力受(レバー部)には、危険防止のため赤色塗装をしております。危険ですので、この部分に手・指などを添えないでください。

GSR211T（レバーソケット（VRU50T）装着）

レバーソケット（HRU41T）装着寸法図

レバーソケット（VRU50T）装着寸法図

OPTION	
レバーソケット（HRU タイプ）	P464
デジトルク（DTM12）	P463
アダプター（PXAD-8H）	P464
Q 形反力受（11QH）	P464
L 形反力受（150LH110）	P464
I 形反力受（150H240）	P464
吊り具（G312TR）	

OPTION	
レバーソケット（VRU タイプ）	P464
デジトルク（DTM21）	P463
アダプター（PXAD-8V）	P464
Q 形反力受（21AQH）	P464
L 形反力受（300LH150）	P464
I 形反力受（300H300）	P464
吊り具（TWLTR）	

※デジトルクを装着することで、締付けたトルクを測定し、確認・記録できます。
※付属のレバーソケットの代わりに、アダプター、各種反力受を装着することで、市販インパクト用ソケットが使用できる GST タイプとしてご使用になれます。

オプション装着例

GST81T（Q 形＆ L 形反力受装着例）(P457)

GST81T（Q 形＆ I 形反力受装着例）(P457)

GST81T＋デジトルク（DTM8）装着例

吊り具装着例

セット内容

製品番号	本体		レバーソケット		(－) ドライバー	(－) ベビードライバー		取扱説明書	メタルケース
GSR31T	G31	1	MRU27T	1	1	トルク設定ダイヤル調整用	1	○	○
GSR32T	G32	1							
GSR51T	G51	1	MRU32T	1	1	トルク設定ダイヤル調整用	1	○	○
GSR52T	G52	1							
GSR81T	G81	1	MRU36T	1	1	トルク設定ダイヤル調整用	1	○	○
GSR82T	G82	1							
GSR121T	G121	1	HRU41T	1	1	トルク設定ダイヤル調整用	1	○	○
GSR122T	G122	1							
GSR211T	G211	1	VRU50T	1	1	トルク設定ダイヤル調整用	1	○	○
GSR212T	G212	1							

※レバーソケットの詳細は、P464 をご覧ください。

ステンレス ツール チタンツール
セット ツール
ソケット ツール
ソケット レンチ
ヘキサゴン レンチ
T形レンチ
スパナ めがねレンチ
ドライバー類
ビット類
モンキレンチ プライヤ類
自動車 専用工具
その他 (工具)
ファイン ツール
ファコム
トルクレンチ
動力工具
パワーデジトルク パワーレンチ
電動パワーデジトルク シンプルトルコン 電動パワーレンチ
建方一番
シャーレンチ
トルシャット
その他

両回転 ⚠注意 CAUTION
● トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

※日本市場専用カタログです。／Only for Japanese market.